



## C1e EN BREF

- › Radio télécommande
- › Fonctionne sur Batterie
- › Pivote vers la gauche et vers la droite
- › Avec treuil
- › Rouler avec une charge

## ACCESSOIRES/OPTIONS

- Dimensions avec options (Lxlxh) › 1.86 x 0.94 x 1.4 m
- Treuil (50kg) › 460 kg
- Câble de treuil › 25 m
- Tête de treuil › 12 kg
- Rallonge (11kg) › 925 mm
- Pièce mobile › réglable à 30°
- Chenilles › sans marquage
- Coffre de rangement ›
- Convertisseur › 230V 24V

La configuration complète comprend :

## CONFIGURATION STANDARD

- |                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité                          | › 550 kg                                                                                                                |
| Portée maximale                   | › 4.6 m et sans options, 3.3 m                                                                                          |
| Hauteur de levage                 | › 5.6 m et sans options, 4.4 m                                                                                          |
| Position de transport (L x l x h) | › 1.75 x 0.7 x 1.26 m                                                                                                   |
| Poids total                       | › 960 kg et avec options 1.060 kg                                                                                       |
| Angle de flèche                   | › de -5 à 75°C                                                                                                          |
| Système de mât                    | › Cylindre et système de chaîne                                                                                         |
| Plage de pivot                    | › 136°C                                                                                                                 |
| Vitesse de conduite               | › 1ère vitesse 0.5 km/h<br>2e vitesse 1.1 km/h                                                                          |
| Entraînement                      | › Batterie                                                                                                              |
| Angle d'inclinaison au roulage    | › 20°                                                                                                                   |
| Roulage en inclinaison            | › 22°                                                                                                                   |
| Pression au sol                   | › 0.28 kg/cm <sup>2</sup><br>0.31 kg/cm <sup>2</sup> config. complète<br>1.04kg/cm <sup>2</sup> avec charge<br>de 780kg |
| Contrepoids décalable et amovible | › 290 kg                                                                                                                |
| Niveau sonore                     | › 65 dB                                                                                                                 |